

MARK	DATE	REVISION	REVISER	APP .BY
1				
2				
3				

MODEL NO		QCML-SERIES-3C			
MATERIAL		SIDE COVER-PC			
		LENS-PC			
		HEAT SINK-SUS			
		BRACKET-PC			
MODEL		QCML-100-3C	QCML-200-3C	QCML-300-3C	QCML-400-3C
CURRENT	DC24V	0.7W	1.5W	2.2W	2.9W
LED		CHIP LED			
PROTECTION GRADE		WATER & DUST PROOF IP67/IP69K			

MODEL	A	B	C
QCML-100-3C-24	157	123	45~112
QCML-200-3C-24	262	228	45~217
QCML-300-3C-24	362	328	45~317
QCML-400-3C-24	462	128	45~417

※POWER CABLE : DC TYPE - Dura & Flex-F VU(0.3sqx4C) 450mm

ISO2768-1 : CLASS OF TOLERANCE						SURFACE FINISH
		f	m	c	v	
FOR LINEAR DIMENSIONS	0.5~3	±0.05	±0.1	±0.2	-	
	3~6			±0.3	±0.5	
	6~30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	
	30~120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	
	120~400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	
	400~1000	±0.3	±0.8	±2	±4	
FOR ANGULAR DIMENSIONS	0~10	±1°		±1°30'	±3°	
	10~50	±0°30'		±1°	±2°	
	50~120	±0°20'		±0°30'	±1°	
	120~400	±0°10'		±0°13'	±0°30'	

Nr.	DWG. NO.	TITLE/ NAME	MAT'L	QT'Y	REFERENCE
-	-	-	-	-	-

DSND BY	CHKD BY	CHKD BY	APRV BY	VIEW	DATE
H.M.SEO	J.Y.KIM		J.W.KIM	3	2022.11.15

TITLE: QCML-SERIES-3C OUTLINE DRAWING

MODEL: QCML-SERIES-3C

DWG. NO.: QCML-SERIES-3C

SCALE	SIZE	REV	SHEET
N/S	A4	00	1/1

Qlight

A4(297X210)